

Användbar till allmän rengöring av smutsiga och feta ytor, till exempel utemöbler, maskiner, båtar med mera. Erkänt effektiv även som alg- och mögeltvätt för fasader.

INNEHÅLL: Syntetiska tensider och natriummetasilikat.

PH VÄRDE: 9,5.

BRUKSANVISNING. Blanda med vatten enligt följande:

Mycket smutsiga ytor.....1:10–1:20

Smutsiga ytor.....1:20–1:40

Lätt smutsiga ytor.....1:40–1:100

Påför målartvätten med svamp, trasa, borste eller spruta. Låt verka i cirka 10 minuter. Skölj ordentligt med vatten, helst varmt. Låt torka innan målning. Tillverkad av Gysinge centrum för byggnadsvård AB



MÅLARTVÄTT

Innehåller: Nonjontensider 5 - 15%

FARA

Orsakar allvarliga ögonskador.

Förvaras oåtkomligt för barn. Använd skyddshandskar/ögonskydd.

VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter.

Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. Innehållet/behållare lämnas till uppsamlingsställe för miljöfarligt avfall.