

## UTOMHUSGRUNDFÄRG

**INNEHÅLL:** Kokt kallpressad linolja, lösningsmedel och zinkvitt färgpigment.

**EGENSKAPER:** God vidhäftningsförmåga. Dryg. Tränger in i underlaget. alg och mögelhämmande genom att den är baserad på enbart zinkvitt pigment.

**AVSEDD FÖR:** Utomhus på trä som skall målas med ljus linoljefärg. Fönster (även inomhusdelarna) Ljusa trädgårdsmöbler. Inomhus även som grund för till exempel limfärg.

**ÅTGÅNG:** 1 liter räcker till cirka 10-12 m<sup>2</sup> på normalt sugande underlag.

**KULÖR:** Vit. Kan brytas till andra kulörer med vår linoljefärg.

**FÖRTUNNING:** Grundfärgen är färdigtunnad och innehåller redan lösningsmedel.

**LÄMPLIGT MÅLNINGSVÄDER:** Minst 10 plusgrader. Underlaget måste vara torrt. Torr väderlek (under 80% luftfuktighet) Måla aldrig i direkt solsken.

**TORKTID:** Dammtorr efter ett dygn, övermålningsbar efter två.

**REDSKAP:** Grundfärgen stryks flödigt med styv och tät pensel av naturborst. Färgen skall målas fast i underlaget, inte ligga som ett skinn utanpå. Rolla inte. Spruta inte.

**PENSELTVÄTT:** Först balsamterpentin. Därefter linoljesåpa och vatten.

**FÖRVARING:** Tål att förvaras flera år i oöppnad burk. Ställ gärna burken upp och ner, så tränger inte luft in. Förvaras svalt. Tål att frysa. Omröres väl, eftersom pigmentet kan sjunka till botten.

**HÅLLBARHET:** Bör målas över inom samma säsong annars kan färgen bli hård och det blir svårt att få nästa lager att fästa.

### GRUNDNING PÅ NYTT TRÄ

1. Borsta ren ytan från damm och smuts.

2. Grunda flödigt, men ändå inte så att färgen rinner. Vill du ha en annan kulör än vit, bryt färgen redan vid grundmålning. Låt torka.

3. Spackla hål och sprickor - om det behövs. Gysinges fönsterkitt är ett bra spackel för utomhusbruk. Låt spackel ytan torka.

4. Komplettera genom att stryka över även spacklet med ett lager grundfärg.

5. Låt torka ett par dygn innan strykning med linoljefärg.

### GRUNDNING AV TIDIGARE OLJEFÄRGSMAÅLAD FASAD

1. Skrapa bort flagnande färg, borsta rent ytan från damm och smuts.

2. Tvätta med Gysinges Målartvätt. Skölj med vatten. Låt torka.

3. Följ steg 2-5 för »Grundning på nytt trä«, men grunda bara då träet tittar fram.

**TIPS:** Mängder av goda råd och tips hittar du i Gysinges Handbok No 9. Där finns även en guide för kulturhistorisk färgsättning.

**OB!** Produkten innehåller linolja. Trasor med linolja kan självantända. Lagg dem därför i vatten eller bränn upp dem.

Tillverkad av Gysinge Centrum för byggnadsvård AB.



### UTOMHUSGRUNDFÄRG VIT

**Innehåller:** Zinkoxid, hexansyra, 2-etyl, koboltsalt

**VARNING** Kan orsaka allergisk hudreaktion. Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Använd skyddshandskar. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten (även håret). Undvik utsläpp till miljön. Samla upp spill. Innehållet/behållaren lämnas till anläggning för hantering av farligt avfall.

VOC-gränsvärde (kat A/d): 750g/lit (2010)  
Produktens VOC: 193g/lit