



GYSINGE

# LINOLJEFERNISSA

TRADITIONELL LINOLJEFERNISSA för inom- och utomhusbruk

## LINOLJEFERNISSA

Traditionell golv- och bätternissa. Användbar inom och utomhus. Utan tillsatser av plast, alkyder med mera.

**INNEHÅLL:** Ren linoljefernissa av kallpressad kokt linolja, naturharts och lösningsmedel.

**EGENSKAPER:** Ger slitstarka och blanka ytor. Mycket väder- och vattenbeständig.

**KULÖR:** Färglös. Kan brytas med linoljefärg till andra kulörer. Mer information finns i Gysingens Handbok No 9 och i boken »Målade golv«.

**GLANS:** Höglblank. glansen minskar något om fernissan för-tunnas med balsamterpentin.

**ÅTGÅNG:** Fernissan är dryg. 1 liter räcker till 12-20 m<sup>2</sup> beroende på hur sugande underlaget är. Skall strykas mycket tunt.

**APPLICERING INOMHUS:** Målas med lackpensel. Ju fler tunna strykningar desto tätare yta. Första strykningen för-tunnas med cirka 15% terpentin, därefter med 5-10% terpentin i övriga strykningar. Önskas brunfernissade golv, se »Kulör«. OBS! Golvet måste ha rumstemperatur för en lyckad behandling.

**APPLICERING UTMOMHUS:** Utomhus kan behövas minst 5-6 strykningar om virket är nytt. Första strykningen för-tunnas med cirka 15% terpentin. Mellanslipa med fint vattenslippapp-er och våttorka bort dammet mellan strykningarna.

**FÖRTUNNING:** Balsamterpentin

**REDSKAP:** Lackpensel med styv borst.

**PENSELTVÄTT:** Först balsamterpentin. Därefter linoljesåpa och vatten.

**TORKTID:** Dammtorr efter cirka 2-3 timmar i rumstempera-tur. Övermålningsbar efter 2 dygn.

**FÖRVARING:** Torrt och svalt. Fryser ej. Närmast obegränsad hållbarhet om burken är välfylld och väl tillsluten.

Tillverkad av Gysinge Centrum för Byggnadsvård AB



### LINOLJEFERNISSA

Innehåller: Kolväten C9-C11, n-alkaner, isoalkaner, cykliska, <2% aromatiska kolväten, terpentin, olja, terpenkolväten, kobolt bis(2-ethylhexanoat).

### VARNING

Brandfarlig vätska och ånga. Irriterar huden. Orsakar allvarlig ögonirritation. Kan ge allergi vid hudkontakt. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. - rökning förbjuden. Förvaras oätkomligt för barn. Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. Använd skyddshandskar/ögonskydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten. Innehållet/behållare lämnas till uppsamlingsställe för farligt avfall. **"Innehåller:** 2-Butanon, -oxim. Kan orsaka allergisk reaktion"

VOC-gränsvärde (kat A/f): 700g/lit (2010)  
Produktens VOC: < 700g/lit