



GYSINGE

LASYROLJA

FÄRGLÖS LASYROLJA FÖR lasering av trä- och putsytor inomhus och för träytor utomhus.

INNEHÅLL: Kallpressad kokt linolja, naturharts och lösningsmedel.

EGENSKAPER: Färglös lasyrolja för lasering av trä- och putsytor inomhus och för träytor utomhus.

AVSEDD FÖR: Används vid ådring och marmorering. Kan brytas till önskad kulör med våra normala linoljefärger eller torra pigment. Kan även användas, precis som den är, till att fräscha upp gamla träytor, målade som omålade.

KULÖR: Färglös. Kan brytas med våra ordinarie linoljefärger eller torra pigment. Gulnar inte som andra lasyroljor.

GLANS: Halvmatt.

FORTUNNING: Fortunnas vid behov med balsamterpentin.

LAMPLIGA MALNINGSFORHÅLLANDEN: Rumstemperatur (ju lägre temperatur desto längre torktid). God ventilation.

TORKTID: Dammtorr efter 5–8 timmar, övermålningsbar efter ett dygn.

REDSKAP: Lackpensel med tjock, styv borst. Specialverktyg vid ådring och marmorering.

PENSELTVATT: Först balsamterpentin. Därefter linoljesåpa och vatten.

HALLBARHET: Närmast obegränsad lagringstid om de förvaras svalt och torrt och i välfylld, väl tillsluten burk. Tål att frysa.

TIPS: Mängder av goda målningsråd hittar du i Gysinges handbok "Reservdelar till gamla hus". Där finns också en guide för kulturhistorisk färgsättning.

OBS! Träor indränkta med lasyrolja kan självantända. Lägg dem därför i vatten, eller bränn upp dem.



LASYROLJA

Innehåller: 1,3,5-Triazine-2,4-diamine, N-(1,1-dimethylethyl)-N'-ethyl-6-(methylthio)- [terbutryn]. Kolväten, C10-C13, n-alkaner, isoalkaner, cykliska, <2% aromater. Terpentin, olja. Hexansyra, 2-etyl, koboltsalt.

FARA

Brandfarlig vätska och ånga. Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. Kan orsaka allergisk reaktion. Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. Får inte utsättas för värme/gnistor/ öppen låga/heta ytor. — rökning förbjuden. Använd skyddshandskar/ögonskydd. VID FÖRTÄRING Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. Framkalla INTE kräkning VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten. Förvaras inlåst. Innehållet/ behållare lämnas till uppsamlingsställe för miljöfarligt avfall. "Innehåller: 2-oktyl-2H-isotiazol-3-on, 2-Butanon, oxim. Kan orsaka allergisk reaktion."

GYSINGE CENTRUM FÖR BYGGNADSVÅRD AB, BYGGESVÄGEN 12, SE-811 97 GYSINGE. TEL. +46 (0) 291 211 00.

VOC-gränsvärde (kat A/f): 700g/lit (2010)
Produktens VOC: < 700g/lit